1.

Bewaar Baletite in de originele beschermhoes. Bewaar de rollen liggend op een droge plaats, beschut tegen rechtstreeks zonlicht. De ideale opslagtemperatuur is 20-30 °C. Laat de rollen in de hoezen en breng ze voor het gebruik op kamertemperatuur.

2.

Wees bij het openen en verplaatsen van de rollen voorzichtig om ze niet te beschadigen. Vooral de randen van de rollen moeten beschermd worden. Dek rollen die op de balenwikkelaar blijven staan af om ze tegen vocht te beschermen. De rollen moeten binnen 24 maanden na productie worden gebruikt.

3.

Haal de rollen pas vlak voor gebruik uit hun beschermende verpakking. Open de hoes met de voorziene strip. De pijl aan het uiteinde van de rol geeft de afwikkelrichting aan. Het geperste materiaal moet gelijkmatig over de breedte van de opraapwagen verdeeld worden.

4. 

De balen moeten een hoge dichtheid en een cilindervorm hebben. Hoe compacter de baal, des te beter het voeder bewaard zal worden.

5. 

De Baletite-rol moet in het midden van de invoereenheid geplaatst worden, zodat het midden van de rol zich op dezelfde hoogte bevindt als het middelpunt van de baal.

6. 

Breng minimaal 2,5 tot 3 lagen Baletite aan over de volledige breedte van de baal. De wikkelfilm die over Baletite wordt aangebracht, moet een overlap hebben van minimaal 50 %. Controleer zorgvuldig of iedere laag minimaal de helft van de vorige laag overlapt. Folies van 750 mm moeten een overlap van minimaal 31 cm hebben.

7.

Aangezien Baletite voor 100 % uit polyethyleen bestaat, kan het na gebruik samen met de stretchfolie worden gerecycleerd. Deze folies hoeven niet gescheiden te worden na hun verwijdering van de baal, wat tijd en arbeidsloon bespaart.

Klantendienst

Baletite wordt ondersteund door een aftersalesteam van ervaren specialisten. Baletite moet binnen 24 maanden na productie worden gebruikt en blijft tot 12 maanden na het wikkelen stabiel, op voorwaarde dat de baal correct wordt gewikkeld met een wikkelfilm van hoge kwaliteit zoals Silotite of Silotite*Pro*. Voor meer informatie, gebruiksaanwijzingen en de productgarantie, ga naar: www.baletite.com

®BALETITE

Geavanceerde silageoplossingen

www.baletite.com formipac, BE: +32 52 45 75 14 silage@formipac.be minster films, UK: +44 1568 617220 silage@minsterfilms.com

®BALETITE

Altijd vers van de pers.

Geavanceerde silageoplossingen

®BALETITE

Baletite is een innovatieve 5-laagse geblazen en gePR**e**O**riënteerde folie die het traditionele net vervangt in ronde balen. Baletite, speciaal ontworpen voor de volgende generatie balenpersen die folie in plaats van net kunnen aanbrengen, verbetert het silageproces en beschermt de inhoud van de balen.**

Aangezien Baletite een folie is, zorgt het voor een bijkomende luchtbarrière die helpt de groei van witte schimmels en dus verlies van kostbaar kuilvoeder te voorkomen. Bovendien houdt het de baal beter in zijn vorm door zich strakker om zijn omtrek te wikkelen. Baletite vermindert ook het silageafval omdat, anders dan bij het gebruik van netten, er geen voeder in verstrikt kan raken.

Aangezien het van hetzelfde basismateriaal wordt gemaakt als wikkelfilm, hoeven gebruikers Baletite achteraf niet van de wikkelfilm te scheiden. Baletite en de bijbehorende wikkelfilm kunnen dus samen gerecycleerd worden, wat kostbare tijd en arbeidsloon bespaart.



Bewaar beter dan ooit

Baletite – Het alternatief voor netwikkeling

› Betere zuurstofbarrière
Baletite-balen zorgen voor een beter silageproces en dus voor een betere bewaring van het gewas, dankzij de verhoogde zuurstofbarrière die gevormd wordt door de extra lagen folie rond de baalomtrek. De verbeterde zuurstofbarrière van Baletite helpt de groei van witte schimmels te voorkomen, wat betekent dat minder waardevol voeder verloren gaat.

› Uitzonderlijke doorsteekweerstand
Als gepreoriënteerde folie, vervaardigd met moderne 5-laagse geblazen folie-extruders, biedt Baletite een uitzonderlijke doorsteekweerstand.

› Extra bescherming aan de randen van de baal
Baletite bedekt de baal volledig, zodat de randen van de baal extra beschermd worden - bijzonder nuttig bij het persen van stengelrijke gewassen.

› Compactere en dichtere balen
Door de hoge aantrekkracht creëert Baletite strakkere, compactere balen met een meer afgeronde vorm. Die compactere balen nemen minder ruimte in beslag tijdens vervoer en opslag, en zijn stabieler tijdens de opslag.

› Glad oppervlak
Baletite is gemakkelijker te verwijderen omdat er geen voeder in verstrikt kan raken zoals bij wikkelnetten. Dit is bijzonder nuttig in de winter omdat er ook bij vriesweer geen voeder verstrikt zal raken. Dankzij het gladde folieoppervlak kunnen de balen snel en gemakkelijk worden afgewikkeld.

› Unieke verpakkingshoes
De verpakkingshoes beschermt Baletite doeltreffend tijdens het vervoer en het laden. Bovendien bevat ze de productinformatie en de gebruiksaanwijzingen. De verpakkingshoes van Baletite is ook volledig recycleerbaar.

› Gemakkelijker te recycleren
Baletite is 100 % recycleerbaar en wordt van hetzelfde basismateriaal gemaakt als wikkelfilm. Dat betekent dat deze folies samen gerecycleerd kunnen worden en dus niet gescheiden hoeven te worden.

Technische specificaties

Toepassing	Breedte (mm)	Dikte (µm)	Lengte (m)	Stretch (%)	Rollen per pallet	Afmetingen pallet (cm)	Hoogte pallet (m)
Mais, suikerbiet	950	13	2400	5-10	20	112 x 130	± 1.10
Mais, suikerbiet	1280	13	2400	5-10	20	112 x 130	± 1.10
Gras	1280	16	2000	5-10	20	112 x 130	± 1.10
Gras	1380	16	2000	5-10	20	112 x 147	± 1.10

Baletite wordt gemaakt in fabrieken die gecertificeerd zijn volgens ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Elke rol heeft een afzonderlijk etiket om een volledige traceerbaarheid te waarborgen in het onwaarschijnlijke geval dat zich een probleem zou voordoen. Baletite wordt aanbevolen voor kuilgras, mais en suikerbiet. Gezien de beperkte uv-stabiliteit wordt Baletite niet aanbevolen voor stro of hooi.

Geavanceerde silageoplossingen

www.baletite.com

Film&Film wrapping F&F® www.filmandfilmwrapping.com