

Item code: 6104FS

Sport & Green PG Spring

20-06-10+8CaO+3MgO



Complete voeding met calcium en magnesium

Ekote Sport & Green PG Spring is een gespecialiseerde gecontroleerd vrijkomende meststof met extra calcium en magnesium. De voedingsstoffen worden gecontroleerd afgegeven over een periode van 2 to 3 maanden. Aan het einde van de werkingsperiode wordt de polymeer coating op een natuurlijke wijze afgebroken.



Nauwkeurig gecontroleerde voeding

- De betrouwbare polymeercoating garandeert continue voeding tijdens het groeiseizoen
- De mengformulering ondersteunt de resistentie van het gazon tegen hitte, droogte en andere stressomstandigheden
- Heldere, groene kleuren door het toegevoegde magnesium
- Extra calcium vermindert mosvorming



Milieuvriendelijk

- Praktisch geen uitspoeling en vervlieging van voedingsstoffen
- Natuurlijk afbreekbare organische coating

Zeer efficiënt en voordelig

- Formulering is afgestemd op de behoeften van het gewas in het voorjaar.
- Minder maaipeken door gebalanceerde groei
- Zeer efficiënte en duurzame voedingsbron
- Minder bemestingstoepassingen nodig



Sport & Green PG Spring

20-06-10+8CaO+3MgO

Fysieke specificaties

Gemiddelde korrelgrootte: 3,2 mm

Kleur: wit/grijs/ivoor

Werkingsduur in maanden bij gemiddelde grondtemperatuur zoals hieronder aangegeven.

Werkingsduur bij 15°C	Werkingsduur bij 21°C	Werkingsduur bij 30°C
1-2	2-3	3-4

Toepassing

Aanbevolen toepassingsmethode: drop en roterende spreaders.

Indicatieve dosering (21°C): 25-30 g/m²

Geadviseerde toepassingsperiode: voorjaar, februari-mei.

Geschikt voor de bemesting van golfbanen (tees en fairways) en professionele sportvelden.

Toepassen op droog gewas. Irrigatie na toepassing bevordert de verspreiding en geeft een sneller aanvangseffect. Niet toepassen bij vorst of droogte. Toepassen na aeratieprogramma's zoals prikken, snijden of verticuteren om schade aan korrels te voorkomen. Gebruik een roterende strooier of een dropstrooier.

Verpakking

Eenheidsverpakking (UoM1): 25 kg

Verpakkingsmateriaal (UoM1): tweelaagse PE-zak met antisliplaag.

Standaard-palletaantal: 40x25 kg

Eenheidsverpakking (UoM2): 500 kg

Verpakkingsmateriaal (UoM2): enkele lus PP Big Bag.

Opslag en veiligheid

Bewaren in de originele, gesloten verpakking op een droge plaats, beschermd tegen vorst, hitte of direct zonlicht. Na gebruik zorgvuldig de verpakking sluiten en op een droge plaats bewaren. Waarschuwing: Doorslikken gevaarlijk. Niet inademen. Buiten bereik van kinderen houden. Een veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op aanvraag of verkrijgbaar via www.ekompany.eu.

Coating specificaties

Coatingmateriaal: afbreekbare polymeercoating

Gecoate N van totaal N: 28%

Analyse (oxide)

20% Stikstof totaal (N)

2,2% Ammoniumstikstof
17,8% Ureum stikstof

6% Fosforzuuranhydride (P₂O₅)

Oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat en water
5,0% Oplosbaar in water

10% Kaliumoxide (K₂O)

10,0% Oplosbaar in water

8% Calciumoxide (CaO)

3% Magnesiumoxide (MgO)

Chloride gehalte (Cl) 7,7%

Ekompany International B.V.

Verloren van Themaatweg 2A • 6121 RG Born
PO Box 206 • 6120 BA Born
Nederland
info@ekompany.eu

© Copyright Ekompany International B.V. Alle rechten voorbehouden. Ekote is een geregistreerd handelsmerk van Ekompany International B.V. Beperkte aansprakelijkheid. Ekompany heeft het recht om de inhoud van deze brochure zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Publicatie: 14-3-2017